

Cadeira Elevador para Escadas *Modelo F2P*

A cadeira elevador para escadas **modelo F2P** é a solução ideal para pessoas com mobilidade reduzida, e dificuldade em subir ou descer escadas. Está equipada de todos os acessórios que tornam simples, eficiente e segura a sua utilização. A guia é de pequena dimensão integrando-se com facilidade no ambiente em que está inserida, e é modelada segundo a configuração da escada. Este equipamento foi desenvolvido para superar percursos lineares, curvilíneos e também com inclinação variável. O assento, as costas e os braços estão embutidos e revestidos em tecido. O apoio de pés é rebatível para diminuir o espaço ocupado da máquina quando em repouso.



ASSENTO - Giratório nos dois sentidos (a 90°).

APOIO DE PÉS - Rebatível e com piso em alumínio anti-derrapante

CHAVE - Pode desligar-se por segurança evitando utilizações indevidas.

COMANDO À DISTÂNCIA - Torna a cadeira sempre acessível.

SENSOR DE CARGA - A cadeira só circula quando detecta que o seu ocupante está sentado.

ACABAMENTO STANDARD - Com materiais da mais alta qualidade.

CORES - Variadas.

A.F.Marques & Oliveira, Lda.

Morada: Centro Empresarial Penedo Park, Arruamento adjacente à estrada Octávio Pato, Lt.1 Nave F1, Talaíde - 2785-723 S, Domingos de Rana - Portugal
Tif.: 00 351 219 158 230 **Fax:** 00 351 219 158 239 **Email:** geral@afmo.pt **Site:** www.afmo.pt



Plataforma sobe Escadas *Modelo Olympia*

A plataforma sobe escadas **Modelo Olympia** é a solução ideal para transportar pessoas com mobilidade reduzida em cadeira de rodas ou em pé com guia única (é modelada segundo a configuração da escada). A máquina supera percursos lineares, curvilíneos e também com inclinação variável. O estrado rebatível é motorizado para consentir a utilização sem necessidade de acompanhantes, contudo a máquina está dotada de série de uma botoneira com cabo extensível para servir o utilizador ou um eventual acompanhante. Está disponível em diversos tamanhos: 700 mm x 800 mm; 750 mm x 1.000 mm; 800 mm x 1.000 mm.



RAIL – Guia única em tubo rectangular.

LARGURA MÍNIMA DA ESCADA - Largura mínima da escada de 1050 mm para percursos rectilíneos e 1150 mm para percursos curvilíneos.

CARGA ÚTIL - 230Kg

RECOLHA DA PLATAFORMA - O estrado é rebatível e motorizado. Tem duas barras de protecção motorizadas. Rampa automática de acesso ao piso; tem sistemas de anti-entalamento, anti-queda e anti-compressão (segundo as normas UNI 9801).

CORES – Máquina em branco RAL 9010 com acabamento em ABS preto. Guia em preto.

A.F.Marques & Oliveira, Lda.

